



Λύσεις για όλες τις ανάγκες
σας στον τομέα των
διανομών.
Απόδοση σειράς Supra για
ψυχόμενα φορτηγά.



**YOU CARRY
WE CARE**

Αναπτύχθηκε για περιβάλλοντα διανομών με συχνά ανοίγματα της πόρτας και στηρίζεται στην απaráμιλλη απόδοση της σειράς Supra απέναντι στις προκλήσεις της επαγγελματικής σας εφαρμογής.



Ανώτερη απόδοση

μείωσης θερμοκρασίας και ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας σε όλες τις τιμές ρύθμισης. Αυτή η απόδοση υποστηρίζεται από μια μεγάλη σειρά εξατμιστών με ηλεκτρικούς ανεμιστήρες που παρέχουν σταθερή παροχή αέρα ανεξάρτητα από τις στροφές του κινητήρα. Η μονάδα Supra που διατίθεται σε έκδοση πολλαπλών θερμοκρασιών σε όλη τη σειρά, προσφέρει βελτιωμένη προστασία του φορτίου για όλες τις εφαρμογές σε φορτηγά.

Υψηλή Απόδοση

Διευρυνόμενη με τρία μοντέλα υψηλής ικανότητας, η γκάμα Supra διατίθεται μέχρι τα 12 000 Watts. Καινούργιοι ανεμιστήρες αυξάνουν την ροή αέρα κατά 15% για γρήγορη ανάκτηση θερμοκρασίας και βελτιωμένη διαχείριση. Η χρήση συμπυκνωτή 7 mm και μικρότερου συμπιεστή βελτιώνει αποτελεσματικά τις μονάδες χάρη στην μικρότερη κατανάλωση καυσίμου ανά παρεχόμενο Watt.

Στιβαρός σχεδιασμός

Βασισμένη σε συσσωρευμένη εμπειρία εκατοντάδων χιλιάδων ωρών, η σειρά Supra προσφέρει στιβαρό σχεδιασμό τόσο από αισθητική άποψη (ανθεκτικό συνθετικό υλικό) όσο και από πλευρά εξαρτημάτων (εύκολη εκκίνηση) για επέκταση της ωφέλιμης ζωής της μονάδας και μείωση του χρόνου εκτός λειτουργίας. Ο χρόνος συντήρησης επίσης βελτιστοποιείται χάρη στην εύκολη προσβασιμότητα.

Ενσωμάτωση στο περιβάλλον εργασίας σας

Πείτε μας τις ανάγκες σας, επιλέξτε τη μονάδα σας: 5 σπάντα μονάδες για όγκους 30 έως 90 m³, έκδοση πολλαπλών θερμοκρασιών διαθέσιμη σε όλη την έκταση της σειράς, τοποθέτηση εμπρός ή υποδαπέδια, μονάδες ανταλλασσόμενων αμαξωμάτων και εκδόσεις ακραίων κλιματικών συνθηκών*.

Η σειρά Supra προσφέρει εξαιρετική ευελιξία για να διασφαλίσετε ότι έχετε τη σωστή μονάδα για την εφαρμογή σας. Η αθόρυβη έκδοση (μοντέλο X) μειώνει drastικά τα επίπεδα θορύβου ώστε να ταιριάζουν στην περιοχή διανομής σας.

* Για τις εκδόσεις ακραίων κλιματικών συνθηκών ανατρέξτε στα φυλλάδια Supra Nordic και Oasis.

		ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (W)**				Παροχή αέρα (m³/h)	Βάρος ar iztvaicētāju (kg)		
		Πορεία		Αναμονή			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Μία θερμοκρασία	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	X/E
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	X/E
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	X/E	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	X/E	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	X/E	640
Ανταλλασσόμενο αμάξιμο	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	X/E	X/E
Υποδαπέδια	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	X/E	X/E
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	X/E
Πολλαπλών θερμοκρασιών	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Έως 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Έως 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Έως 3600	576*	X/E	X/E
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Έως 3600	586*	X/E	X/E
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Έως 3600	X/E	566*	X/E

Αξεσουάρ

- Μπαταρία
- Κιβώτιο μπαταρίας
- Ρεζερβουάρ καυσίμου 75 λίτρων, 90 λίτρων ή 200 λίτρων
- Αυτόματος αναστροφέας φάσεων
- Παράκαμψη φίλτρου λαδιού
- Επέκταση αποστράγγισης λαδιού
- Θερμαντήρας καυσίμου
- Καλώδιο επέκτασης πίνακα ελέγχου
- Αισθητήρας αέρα τροφοδοσίας
- Διακόπτης πόρτας
- Αδιάβροχο κιβώτιο για κέντρο ελέγχου καμπίνας
- DataCOLD 300 & 600

* Αναφέρεται μόνο στην εξωτερική μονάδα (condenser)

** Θερμοκρασία περιβάλλοντος +30°C (σύμφωνα με διαδικασία A.T.P.)